

Kit de réplication HDMI - WiFi - Pack émetteur + récepteur

Réf. : SP-TR-WT02-WR02

Kit de réplication HDMI pour écran interactif, 1 transmetteur + 1 récepteur avec résolution 4K, WiFi

Avec ce kit de réplication HDMI, diffusez le contenu (images, vidéos, fichiers, etc.) de votre PC ou écran interactif sur d'autres écrans.

- Un appairage et une installation simples.
- Une transmission de l'image immédiate, sans latence et de grande qualité.
- Un mode Split : répliquez un écran sur un ou plusieurs écrans ¹.
- Un mode Switch : basculez entre l'image de 2 écrans transmetteurs sur 1 écran récepteur ².
- Un CMS pour gérer votre équipement depuis un PC.
- Compatible avec tous les écrans SpeechiTouch.

Ce kit de réplication WiFi est également disponible en [modèle Ethernet](#).

¹ Pour diffuser sur plusieurs écrans, ce mode nécessite plusieurs récepteurs.
[Le récepteur est disponible à l'unité](#).

² Ce mode nécessite deux transmetteurs.



Consommation	12W
Résolution maximale	4K@60hz in, 4K@30hz out
Alimentation	DC 12V, 1A
CPU	1GHz dual core SoC pour TX/TR
Wifi	802.11ac 2T2R, max. bandwidth 866Mbps (5GHz)
Accessoires inclus	1 transmetteur, 1 récepteur, antennes, prise secteur, câble d'alimentation et QSG

Description détaillée

Comment brancher votre kit de réplication HDMI OUT sur vos écrans ?

Appairage préalable entre le transmetteur et le récepteur

Avant de procéder à la réplication, vous devez au préalable appairer le transmetteur avec le ou les récepteurs. La procédure est simple.

- Branchez transmetteur et récepteur sur une prise secteur.
- Reliez un câble HDMI entre le port HDMI IN du transmetteur et le port HDMI OUT du récepteur.
- Le voyant STAB du récepteur et le voyant LiNK du transmetteur clignotent avant de s'allumer de façon continue.

Les appareils sont appairés.

Branchements du transmetteur et du récepteur à vos écrans

- Branchez le transmetteur sur l'écran dont vous souhaitez transmettre le contenu en reliant le port HDMI OUT de l'écran au port HDMI IN du transmetteur.
- Branchez le récepteur sur l'écran diffuseur en reliant le port HDMI OUT du récepteur sur le port HDMI IN de l'écran. Répétez l'opération sur tous vos écrans diffuseurs.

Un CMS pour gérer votre équipement à distance

Le CMS⁽¹⁾ du kit de réplication HDMI vous permet de consulter un certain nombre d'informations sur vos équipements et de réaliser certaines actions.

- Consulter les informations de vos transmetteurs et récepteurs, comme la version de leur firmware, leur adresse IP, etc.
- Visionner l'affichage que diffuse l'un de vos récepteurs.
- Renommer vos récepteurs pour les différencier les uns des autres et repérer leur emplacement.
- Tagger vos appareils pour filtrer leur apparition et mieux les gérer.
- Mettre à jour leur firmware.
- Changer le canal des récepteurs quand votre équipement est réglé sur le mode Switch.
- Définir un fond d'écran quand le récepteur est inutilisé.

⁽¹⁾ CMS : Content Management System, autrement dit un système de gestion du contenu

In the box

